


## KLIZNA KOLA ZA ELEKTROMOTORE

Klizna kola se obi?no izra?uju sa tri, ali se po zahtevu mogu proizvesti i sa dva, ?etiri i više kliznih prstenova, kao i sa glav?inom i bez.

Tako?e vršimo i remont kliznih kola, zamenu prstenova, izolacije i priklju?aka.



Slika 23 - Klizna kola za elektromotore

Primer za narudžbinu kliznih kola:

prečni prsteni	šlina sistema	dužina izolacionog tela	izvođenje otvora
<b>KK 3</b>	<b>200 - 2586</b>	<b>140 - 332</b>	
Materijal: M16		broj prstenova	prečnik otvora
Materijal: M16		prečnik otvora	izvođenje priključka
Materijal: M16		prečnik otvora	izvođenje izolacionog tela

Činilač kliznog kolca	D	D <sub>1</sub>	L	d	a	b	c	g	e	f	M	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	h	j
KK 3090-1043-060-232	94	88													
KK 3090-1043-060-332	96	60	43	9	10	8	5	64	23	M5					
KK 3112-1046-072-332	114	120	72	46	10	10	12	8	82	40	M8			45	10 2
KK 3112-1046-072-336															
KK 3112-1655-072-312	116		55							33	M8				
KK 3125-1658-096-232	127	96	58		18					32	M8				
KK 3125-1658-088-236	125	88	58		7	16	14	5	95	60	16	2			
KK 3125-1660-096-232	130	96	65		18					28	M8				
KK 3130-1662-090-312	132	134	90	62	12	14	14	8	98	35	M8				
KK 2140-1670-074-237	141	138	74	70					14	124				10	14 2
KK 3140-1676-098-332	148	145	98	78	26,3	14	16	14	8	108	35	M8			
KK 3140-1676-098-332				78											
KK 3160-2562-125-238	163	161		62										70	52 20 5
KK 3160-2568-125-236	163	161		68											
KK 3160-2576-125-232	165	155	76,6							35	M10				
KK 3160-2576-125-332	164	125		13	25	15	7	125							
KK 3160-2585-125-236	163	161	85											70	20 5
KK 3160-2588-125-232	165	155	88							35	M10				
KK 3160-2588-125-332	164														
KK 3200-2576-140-236	201			201										85	20 5
KK 3200-2576-140-312	203	206		78						45	M16				
KK 3200-2582-140-238	201			82										85	62 20 5
KK 3200-2586-140-232	195			100											
KK 3200-2586-140-332	205	140	86	17	25	20	8	152	45	M16					
KK 3200-2590-140-236	203	201		100										85	20 5
KK 3200-2593-140-232	195			103						45	M16				
KK 3200-2593-140-332	205	206													